

## **COMPACTO**

### **DESCRIPCIÓN**

Es una dispersión acuosa mineral que proporciona dureza y estabilidad a los sustratos calizos donde se aplica.

### **APLICACIONES**

Consolidante indicado para el tratamiento de piedras areniscas, granitos, yesos y morteros que estén poco compactados.

### **VENTAJAS**

- Endurece y fija los soportes
- Penetra en profundidad
- Favorece la adhesión de los acabados
- Evita la carbonatación del hormigón
- Resistente al fuego
- Se puede diluir hasta en tres partes de agua
- Acabado mate, pudiendo variar ligeramente el tono del soporte según concentración

### **MODO DE EMPLEO**

Se aplica con brocha, rodillo o pistola. Una vez acabada la aplicación, los materiales empleados se pueden lavar con agua.

Para la primera mano se recomienda diluir COMPACTO en dos o tres partes de agua, favoreciendo así su penetración. Una vez seca al tacto la primera mano, se aplicará la segunda puro o diluido al 50 % según el acabado deseado

### **DATOS TÉCNICOS**

- Aspecto: Líquido
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- pH: 12,5
- Densidad: 1,4 grs/cm<sup>3</sup>

### **SEGURIDAD**

Producto corrosivo. Evitar salpicaduras. Usar ropa de seguridad apropiada. Usar gafas y guantes de protección adecuadas.

### **CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Mantener los envases cerrados en lugar seco.

Temperatura de almacenaje entre + 5 °C y + 30°C.