

## CONCRET

### DESCRIPCIÓN

Compuesto en polvo a base de cemento con aditivos y cargas reforzantes que le confieren propiedades hidrófugas y adherentes.

### APLICACIONES

Revocos impermeables  
Relleno de grietas  
Muros de contención  
Arquetas  
Impermeabilización huecos de ascensor

### VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad
- Impermeable
- Gran adherencia
- Resistente a la abrasión
- Resistente a la flexotracción
- Actúa a presión y contrapresión.

### MODO DE EMPLEO

Se amasa con agua como cualquier mortero hasta obtener una pasta de consistencia plástica. Debe humedecerse el soporte antes de su aplicación.

Para enfoscados impermeables se recomienda aplicar 1 cm. de espesor en dos capas dando un rendimiento total aproximado de 4 kgr/m<sup>2</sup>.

### DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Polvo
- Color: Gris hormigón
- Densidad aparente: 1 gr/cm<sup>3</sup>
- **Fraguado rápido:**  
Tiempo de trabajabilidad 8 minutos
- **Fraguado normal:**  
Tiempo de trabajabilidad 30 minutos

### SEGURIDAD

Producto clasificado como no peligroso

### CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener los envases cerrados en lugar seco.