

DESMOL-V

DESCRIPCIÓN

Agente desmoldeante de uso directo

APLICACIONES

Encofrados de chapa, madera y fenólicos.

VENTAJAS

- Completa acción antiadherente.
- Acción antidesgaste y antiherrumbre.
- Protege los materiales de encofrado y prolonga su vida útil.
- Ahorro en tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- No altera el tono de los acabados de hormigón.
- No contiene derivados de petróleo

MODO DE EMPLEO

Se suministra listo para su empleo. Aplicar una capa fina sobre los encofrados limpios y secos, mediante brocha, rodillo o pulverizador.

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua una vez finalizado el trabajo

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido
- Color: Blanco lechoso
- Olor: Característico
- Densidad: 0,98 gr/cm³
- Derivado oleico: < 10
- Materia activa: > 10
- Solubilidad: Soluble en agua
- Rendimiento: 50 m² / Lt.

SEGURIDAD

Producto clasificado como no peligroso.

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener los envases cerrados en lugar seco.

Temperatura de almacenaje entre + 5 °C y + 30°C.