

## **DESMOL**

### **DESCRIPCIÓN**

Agente desmoldeante de uso directo

### **APLICACIONES**

Encofrados de chapa, madera y fenólicos.

### **VENTAJAS**

- Completa acción antiadherente.
- Acción antidesgaste y antiherrumbre.
- Protege los materiales de encofrado y prolonga su vida útil.
- Ahorro en tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- No altera el tono de los acabados de hormigón.

### **MODO DE EMPLEO**

Se suministra listo para su empleo. Aplicar una capa fina sobre los encofrados limpios y secos, mediante brocha, rodillo o pulverizador.

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua una vez finalizado el trabajo

### **DATOS TÉCNICOS**

- Aspecto: Líquido
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- Densidad: 0,98 gr/cm<sup>3</sup>
- Tipo de emulsión: O/W
- Agentes emulsionantes: Tensoactivos no iónicos de base etoxilada
- Derivado oleico: < 10
- Materia activa: > 10
- Solubilidad: Soluble en agua
- Rendimiento: 30 m<sup>2</sup> / Lt.

### **SEGURIDAD**

Evitar salpicaduras. Usar gafas y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico.

### **CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Mantener los envases cerrados en lugar seco.

Temperatura de almacenaje entre + 5 °C y + 30°C.