

## **PLASTIMOR**

### **DESCRIPCIÓN**

Plastificante-aerofugante para morteros, en base a tensoactivos y humectantes. Exento de cloruros.

### **APLICACIONES**

Se aplica principalmente para el plastificado y el aerofugado del mortero, sobre todo cuando se trata de aplicaciones en paramentos verticales, techos y levantes de ladrillo caravista.

### **VENTAJAS**

- Reduce el agua del amasado
- Aerofuga la mezcla
- Aumenta la adherencia y manejabilidad del mortero
- Evita fisuras y deja un acabado menos poroso
- Retrasa el fraguado del mortero, facilitando el trabajo

### **MODO DE EMPLEO**

Añadir al agua del amasado 5 grs. de Plastimor por saco de cemento.

### **DATOS TÉCNICOS**

- Aspecto: Líquido
- Color: Anaranjado
- Olor: Característico
- Densidad: Aprox. 1,00 gr/cm<sup>3</sup>
- Punto inflamación: No aplicable

### **SEGURIDAD**

Producto clasificado como no peligroso. Hay que tener en cuenta que un exceso de producto reduciría notablemente la resistencia de los morteros.

### **CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Mantener los envases cerrados en lugar seco y protegido de las heladas. Temperatura de almacenaje entre + 5 °C y + 30°C.