

PRIMER

DESCRIPCIÓN

Dispersión acrílica en agua especialmente formulada para estabilizar superficies de yeso antes de pintar.

APLICACIONES

Imprimación de fondo para estabilizar superficies de yeso o escayola antes de pintar, regularizando la absorción y favoreciendo la adhesión de los acabados en pintura.

Consolidante medio para superficies de yeso, mortero o cal en mal estado.

Estabiliza superficies de cal permitiendo su posterior pintado.

Protege de los rayos u.v. en las placas expuestas al sol.

VENTAJAS

- No contiene disolventes
- No es cáustico ni corrosivo
- Penetra en profundidad
- Endurece y fija los soportes
- Sella y regulariza la absorción
- Favorece la adhesión de los acabados en pintura
- Bloquea las manchas solubles en agua (suciedad, humedad, taninos, nicotina, etc.) evitando su posterior aparición.
- Secado al tacto 30 minutos
- Penetra en profundidad

MODO DE EMPLEO

Se aplica con brocha, rodillo o pistola. Puro o diluido hasta en cinco partes de agua dependiendo del estado del soporte. Una vez acabada la aplicación los materiales empleados se lavan con agua. Esperar un mínimo de 3 horas antes de pintar.

Permite la aplicación de pinturas plásticas, al silicato, papeles pintados, revestimientos textiles y cualquier otro de capa fina. La limpieza de los útiles de trabajo se efectuará con agua.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido
- Color: Blanco lechoso
- Olor: Característico
- Densidad: 1,01 gr/cm³
- Ph: 8,5
- Tamaño de partícula: 0,6 µm
- TMFP: 0 °C
- Secado al tacto: 30 min.
- Secado total: 3 h.
- Rendimiento: 10 m²/Lt.

SEGURIDAD

Producto clasificado como no peligroso

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Mantener los envases cerrados en lugar seco.

Temperatura de almacenaje entre + 5°C y + 30°C.